

CÁMARA INTERCEPTORA DE GRASA - (CTM) PILETA DE PATIO DN 200 20x20

La Cámara Toma de Muestras (C.T.M.), es una pequeña cámara adicional que debe contar con un acceso mínimo de 20 cm x 20 cm., y debe de ser instalada inmediatamente después de la salida del interceptor.

Este es el espacio técnico exigido por las autoridades ambientales para poder introducir instrumental de control y fiscalizar la calidad del efluente.

En el desarrollo de nuestra cámara interceptora, cumplimentamos este requisito con la anexión de nuestra Pileta de Patio de DN 200 con marco y reja o tapa ciega de 20x20 cm. Nuestra pileta es la única del mercado que cuenta con un cuerpo de DN 200 mm, con 3 bocas de ingreso con tapones configurables de diversos diámetros y una de salida también configurable.

Esta, además de cumplir con lo exigido, cuenta con un beneficio adicional, no solo cumple con el rol asignado de CTM, según sea la configuración de su boca de salida, puede ser usada también como boca de acceso directa a la red cloacal, para su evaluación, relevamiento y limpieza.

Esto se dá, por que cuenta con un codo sifón removible, lo que permite que al ser quitado, además de cumplir con su función de Pileta/ CTM, pase a cumplir la función de boca de acceso, para la eventual necesidad de inspeccionar la red.

A modo ilustrativo mostramos a continuación imágenes de ambas configuraciones;

- "A" configuración de Pileta / Cámara, con el sifón anti olores colocado.
- "B" Configuración de Boca de acceso de inspección, sin la presencia del codo sifón.

Figura A - Configuración Pileta/ Camara



Figura B - Configuración Boca de Acceso



Solo cabe agregar que; este producto fué concebido con el concepto de maximizar el servicio de las instalaciones sanitaria domiciliarias. Su calidad, funcionamiento y eficiencia está ampliamente probada por su uso habitual a lo largo de los años de presencia en el mercado.

Para más detalle puede visitar <https://www.agonor.com/piletas-de-patio.html>